



Radiatori 2000
Sustainable Heating Comfort

KALDUS



Il caldo che desideri ovunque tu voglia

The heat you desire wherever you want



Scannerizza il QR Code qui di fianco per vedere tutte le finiture disponibili. | Scan the QR Code on the left to see all available finishes.

Radiatori 2000 S.p.A.: eccellenza italiana e leader nel settore del riscaldamento.

Qualità, innovazione e sostenibilità rappresentano i pilastri di una produzione al 100% Made in Italy.

Radiatori ad elevate prestazioni con un'impronta di carbonio della materia prima inferiore del 30% rispetto alla media UE.

Radiatori 2000 S.p.A.: Italian excellence and a leader in the heating industry.

Quality, innovation, and sustainability are the pillars of a 100% Made in Italy production.

High-performance radiators with a raw material carbon footprint 30% lower than the EU average.



I radiatori descritti in questa scheda sono realizzati in Italia nel pieno rispetto dell'ecologia.
The radiators described in this sheet are made in Italy with full respect for the environment.

Highlights

- Radiatore in alluminio estruso.
- Perfetto in combinazione con il modello KALDO EVO di Radiatori 2000 per avere coerenza estetica in tutta la casa.
- Potenza termica elevata e massime prestazioni.

- Extruded aluminum radiator.
- Perfect in combination with the KALDO EVO model of Radiatori 2000 for aesthetic consistency throughout the home.
- High heat power and maximum performance.

6 bar

Pressione di esercizio
Operating pressure


120 °C

Max temperatura di esercizio
Maximum operating temperature

Dati tecnici | Technical data


Modello Model	I Interasse Center distance	H Altezza Height	Elementi Elements	W Larghezza Width	D Profondità Depth	Peso a vuoto Empty weight	Contenuto d'acqua Water content	Resa termica Thermal yield		
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
KALDUS 900	900	970	2-6	80	101	1,87	0,38	86,5	170,3	216,9
KALDUS 1000	1000	1070				2,04	0,40	93,8	185,2	236,1
KALDUS 1200	1200	1270				2,30	0,45	108,1	214,1	273,2
KALDUS 1400	1400	1470				2,60	0,50	120,3	238,5	304,4
KALDUS 1600	1600	1670				2,90	0,60	132,1	262,3	335,0
KALDUS 1800	1800	1870				3,20	0,65	143,5	285,7	365,3
KALDUS 2000	2000	2070				3,50	0,70	154,6	308,7	395,0

Dimensioni | Dimensions



E = > 100 mm
F = 20 ± 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W1 = (W x nr Elem) + 20 mm

Allacciamenti | Connections



Accessori a richiesta | Accessories on demand



Set valvola termostaticizzabile e detentore a squadra. | Thermostatic valve and angle lockshield set.



Kit tappi, riduzioni e mensole. | Plugs, reductions and brackets kit.

Consulta il sito radiatori2000.it e scopri tutti gli accessori correlati al prodotto. | Check out the radiatori2000.it site and discover all the accessories related to the product.

Cod. 101.010 SCHEDA KALDUS - 02.2025

